

Ceník DPS typu PROTOTYP

Ceny platné od 1.11. 2011. Ceny jsou uvedeny v Kč bez 20% DPH

Specifikace vyrobené jednovrstvé DPS:

FR4 1.5 mm, Cu 35 um	<ul style="list-style-type: none">- jednostranná zelená nepáživá maska- bezolovnatý HAL- stříh nebo fréza
-----------------------------	---

Specifikace vyrobené dvojrvtvé DPS:

FR4 1.5 mm, Cu 18/18 um	<ul style="list-style-type: none">- prokovení- oboustranná zelená nepáživá maska- bezolovnatý HAL- stříh nebo fréza
--------------------------------	--

Minimální účtovaná plocha je 1 dm² pro jeden typ DPS

Ceny pro jednovrstvé DPS jsou v Tab.1. Ceny jsou konečné včetně technologické přípravy

Dělení DPS	9-denní standardní termín	5-denní expresní termín
stříh	220, - Kč / dm ²	330, - Kč / dm ²
fréza	270, - Kč / dm ²	405, - Kč / dm ²

Tab. 1

Ceny pro dvojrvtvé DPS jsou v Tab.2. Ceny jsou konečné včetně technologické přípravy

Dělení DPS	10-denní standardní termín	6-denní expresní termín
stříh	300, - Kč / dm ²	450, - Kč / dm ²
fréza	350, - Kč / dm ²	525, - Kč / dm ²

Tab. 2

Ceník DPS typu PROTOTYP

Ceny platné od 1.11. 2011. Ceny jsou uvedeny v Kč bez 20% DPH

Technologické podmínky pro výrobu DPS:

1. Vstupní data lze dodávat v souborech GERBER RS274 nebo 274X, *.brd (EAGLE), *.pcb (PADS).
Pozn: ostatní formáty po předchozí domluvě.
2. Minimální izolační mezera a tloušťka spojů 0,2 mm.
Pozn: Při izolační mezeře a tloušťce spojů < 0,2 mm cena a termín na dotaz.
3. Rozlitá měď (např. zemnicí plocha) musí končit minimálně 0,4 mm od okraje DPS.
4. Minimální vrták 0,4 mm.
Pozn: Při vrtáku < 0,4 mm cena a termín na dotaz.

Pozn: po prokovení se otvor zmenší o cca 0,05 a 0,1 mm v důsledku prokovení otvoru! V případě zadání konečných otvorů, budou všechny otvory automaticky navýšeny o 0,1 mm. Pokud není uvedeno, berou se otvory za konečný průměr.

Příklady výpočtu ceny výroby DPS typu PROTOTYP:

DPS-typ A

Rozměr 105 x 28 mm, 3 ks, stříh, 9-denní standardní termín

Typ DPS: jednovrstvý plošný spoj

Výpočet plochy: 1,05 dm x 0,28 dm x 3 ks = 0,882 dm²

Výpočet ceny dle Tab. 1: 1,0 dm² x 220,- Kč = 220,- Kč (minimální účtovaná plocha je 1 dm²)

Konečná cena výroby DPS: **220,- Kč**

DPS-typ B

Rozměr 95 x 128 mm, 1 ks, fréza, 5-denní expres

Typ DPS: jednovrstvý plošný spoj

Výpočet plochy: 0,95 dm x 1,28 dm x 1 ks = 1,216 dm²

Výpočet ceny dle Tab. 1: 1,216 dm² x 405,- Kč = 492,48 Kč

Konečná cena výroby DPS: **493,- Kč** (zaokrouhlo na celé koruny nahoru)

DPS-typ C

Rozměr 105 x 28 mm, 3 ks, stříh, 10-denní standardní termín

Typ DPS: jednovrstvý plošný spoj

Výpočet plochy: 1,05 dm x 0,28 dm x 3 ks = 0,882 dm²

Výpočet ceny dle Tab. 2: 1,0 dm² x 300,- Kč = 300,- Kč (minimální účtovaná plocha je 1 dm²)

Konečná cena výroby DPS: **300,- Kč**

DPS-typ D

Rozměr 95 x 128 mm, 1 ks, fréza, 6-denní expres

Typ DPS: dvojevrstvý plošný spoj

Výpočet plochy: 0,95 dm x 1,28 dm x 1 ks = 1,216 dm²

Výpočet ceny dle Tab. 2: 1,216 dm² x 525,- Kč = 638,40 Kč

Konečná cena výroby DPS: **639,- Kč** (zaokrouhlo na celé koruny nahoru)

DPS-typ E

Rozměr 60 x 40 mm, 12 ks, stříh, 10-denní standardní termín

Typ DPS: dvojevrstvý plošný spoj

Výpočet plochy: 0,6 dm x 0,4 dm x 12 ks = 2,88 dm²

Výpočet ceny dle Tab. 2: 2,88 dm² x 300,- Kč = 864,- Kč

Konečná cena výroby DPS: **864,- Kč** (zaokrouhlo na celé koruny nahoru)